

HUILE
MINÉRALE

HYDRAULIQUE

NASCOR

High Technology Lubricants

HYDROMAX 10W

1L, 2L, 5L, 25L, 200L

Une huile Nascor monograde haute performance spécialement conçue pour une large gamme d'équipements hydrauliques.

HYDROMAX 10W est un lubrifiant conçu avec des huiles de base de haute qualité pour répondre aux exigences les plus strictes des constructeurs.

La formule à base d'additifs anti-usures, anti-oxydants, anti-mousse, et anticorrosion lui confère des propriétés protectrices supérieures et son indice de viscosité élevé lui confère une excellente tenue une utilisation optimale à basse et haute température. Son utilisation permet de:

- Empêcher l'usure des composants internes et ainsi réduire le temps d'immobilisation
- Prolonger la durée de vie grâce à la résistance à l'oxydation, les vernis et les dépôts à haute température
- Protéger contre le grippage des vannes

HYDROMAX 10W est préconisée pour une utilisation dans des équipements hydrauliques lourds sur ou hors routes:

- Camions, travaux publics, construction, carrière et matériels agricoles
- Systèmes hydrauliques fonctionnant dans une large plage de température

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS

- API CD
- VICKERS 35VQ25
- ISO HLP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Unité	Valeur
Densité 15°C	g/cm ³	0.868-0.875
Viscosité 40°C	mm ² /s	29-35
Viscosité 100°C	mm ² /s	05-juil
Indice de viscosité	Sans unité	Min 95
Point d'éclair	°C	-
Essai de moussage	ml	Max50
Essai de moussage	ml	Max50
Point d'écoulement	°C	Max-12
Couleur		-
TBN	MgKOH/gr	07-août
TAN	MgKOH/gr	-