

ULTRAMAX

SAE 50

ULTRAMAX

1L, 2L, 5L, 25L, 200L

Huile moteur minérale monograde : une formule NASCOR nouvelle génération pour moteurs diesel équipés ou non de turbo.

ULTRA MAX 50 est un lubrifiant minérale monograde conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des constructeurs automobiles.

La formule à base d'additifs de nouvelle génération, lui confère des caractéristiques protectrices et détergentes dans un environnement de conduite intensif et à des températures climatiques élevées. Son utilisation permet de

- Réduire l'usure du moteur et augmenter la durée de vie des filtres
- Permet de réelles économies de carburant
- Réduire les intervalles de vidange
- Protéger le moteur lors de hautes et basses températures
- Protéger contre les corps étrangers : la boue, le verni, les dépôts de cendre, l'usure, l'oxydation, la mousse, la corrosion et la rouille.

Elle est adaptée aux parcs mixtes de véhicules anciens qui nécessitent un lubrifiant de grade simple SAE 50.

ULTRA MAX 50 est une huile moteur de qualité adaptée aux parcs de véhicules anciens mixte qui nécessitent un lubrifiant de grade simple SAE 50:

- Poids lourds
- Moteurs diesels plus anciens
- Machines agricoles, engins de chantier, appareils marins et autres applications hors routes
- Moteurs à essence à quatre temps pour lesquels les équipementiers recommandent ce produit

NIVEAU DE SPÉCIFICATIONS

- API : CF/ SF
- Mercedes-Benz : 228.0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Test	Unité	Valeur
Densité 15°C	g/cm ³	0.898-0.903
Viscosité 40°C	mm ² /s	200-230
Viscosité 100°C	mm ² /s	18-20
Indice de viscosité	Sans unité	Min95
Point d'éclair	°C	Min236
Essai de moussage I	ml	Max50
Essai de moussage II	ml	Max50
Point d'écoulement	°C	Max-12
Couleur		-
TBN	MgKOH/gr	9 - 11
TAN	MgKOH/gr	-